

Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty)
Dostawa materiałów wyposażenia wnętrza na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Przedmiot zamówienia	Specyfikacja	Jednostka miary	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] <small>(kol.5 x kol.6)</small>	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto [PLN] <small>kol.7 + (kol.7 x kol.8)</small>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem	grubość 45 mm; szerokość 80cm	szt	8,0				
2	drzwi techniczne stalowe ocieplone styropianem	grubość 45 mm; szerokość 90cm	szt	8,0				
3	drzwiczki rewizyjne	pcv; 20/25cm	szt	8,0				
4	drzwiczki rewizyjne	pcv 30/40cm	szt	8,0				
5	drzwiczki wyciorowe	betonowe	szt	50,0				
6	drzwiczki wyciorowe	hermetyczne	szt	3,0				
7	gałko klamka	do drzwi	szt	32,0				
8	odbojnik do drzwi przykręcany	gumowy; przykręcany; 49 mm	szt	32,0				
9	klamka bramowa	z długim sztyldem	szt	15,0				
10	klamka okienna	do okien drewnianych	szt	10,0				
11	klamka okienna	do okien pcv	szt	15,0				
12	klamka drzwiowa	z rozetą	szt	5,0				
13	klamka drzwiowa	z sztyldem	szt	80,0				
14	klódka	kd20; klucze 3 szt.	szt	20,0				
15	klódka	kd30; klucze 3 szt.	szt	20,0				
16	klódka	kd40; klucze 3 szt.	szt	20,0				
17	klódka	kd50; klucze 3 szt.	szt	20,0				
18	kratki wentylacyjne	wymiar 14/14; materiał pcv	szt	10,0				

19	kratki wentylacyjne	Wymiar 14/21; materiał pcv	szt	5,0			
20	kratki wentylacyjne	okrągła; średnica 110mm	szt	4,0			
21	kratki wentylacyjne	okrągła; średnica 125mm	szt	4,0			
22	kratki wentylacyjne	okrągła; średnica 150mm	szt	4,0			
23	listwa aluminiowa progowa	długość 1m	szt	2,0			
24	listwa przypodłogowa do wykładzin	w rolce	m	50,0			
25	nawietrzak okienny ciśnieniowy	wydajność nawiewnika min. 25 m ³ /h przy różnicy ciśnień 10Pa	szt	3,0			
26	nawiewnik okienny higrosterowalny	działanie w zakresie wilgotności od 35% (nawiewnik przymknięty, przepływ 7m ³ /h przy różnicy 10Pa dla okna PCV) do 70% (nawiewnik otwarty, przepływ 26m ³ /h przy różnicy ciśnienia 10 Pa dla okna PCV).	szt	3,0			
27	okno PCV dwuskrzydłowe rozwieralno uchylne dwuszybowe	profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor białym minimum 5-komorowe minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, współczynnik izolacyjności akustycznej R_w min.32 Db.	m ²	2,0			
28	okno PCV jednoskrzydłowe rozwieralno uchylne dwuszybowe	profile PCV o szerokości min. 70 mm kolor biały, minimum 5-komorowe, minimalna grubość ścianek zewnętrznych 2,8 mm z uszczelkami fabrycznie wprowadzonymi do profili, zestawy szybowe 4 x 16 x 4 o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, współczynnik izolacyjności akustycznej R_w min.32 Db.	m ²	20,0			
29	ościeżnica stalowa 2 zawiasy -80cm FD1	Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia	szt	12,0			
30	ościeżnica stalowa 2 zawiasy 70cm - FD1	Uniwersalna - U (Obustronna O) - 2-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia	szt	1,0			
31	ościeżnica stalowa 3 zawiasy -90cm FD1	Uniwersalna - U (Obustronna O) - 3-zawiasowa - Gruntowana zanurzeniowo (kolor: tlenkowy czerwony) - Otwory zamkowe do wybicia	szt	8,0			
32	poręcz drewniana	drewno sosnowe , czterostronnie frezowana o wymiarach 75/80 mm	m	5,0			
33	próg drewniany 1m	drewno sosnowe o wymiarach 75/35mm	szt	2,0			
34	samozamykacz TS 1000	alumiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni	szt	8,0			
35	samozamykacz TS 2000	alumiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni	szt	8,0			
36	samozamykacz TS 4000	alumiowy do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych o kącie otwarcia do 180 stopni	szt	8,0			

37	skrzydło drzwiowe wejściowe 80 cm mdf - 2 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	2,0			
38	skrzydło drzwiowe wejściowe 90 cm mdf - 3 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	2,0			
39	skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 70cm - 2 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	4,0			
40	skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 80cm - 2 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	8,0			
41	skrzydło drzwiowe wewnętrzne pełne lub z szybą 90cm - 3 zawiasy	Wykończone fabrycznie okleina drewnopodobną	szt	8,0			
42	skrzynka na listy 3 segmentowa	gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo.	szt	4,0			
43	skrzynka na listy 5 segmentowa	gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo.	szt	4,0			
44	skrzynka na listy 7 segmentowa	gr blachy min 0,8 mm, skrzynka malowana proszkowo.	szt	4,0			
45	smar do zamków w sprayu 400 ml	Właściwości -smarujące, konserwujące oraz zabezpieczające przed wilgocią i korozją wszystkie ruchome części	szt	8,0			
46	wrzeciądz skobel	Pas wrzeciędza wykonany z blachy stalowej o grubości 4mm,długość 300mm szerokości 40mm z dwoma otworami do montażu śrubami stolarskimi, malowany proszkowo	szt	5,0			
47	wrzeciąc skobel 120	Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciędz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym	szt	25,0			
48	wrzeciąc skobel 170	Gr 2 mm , ocynkowany , wrzeciędz dwuczęściowy łączony splotem ruchomym	szt	25,0			
49	stopka drzwiowa 170 mm	malowana proszkowa zakończona gumową nasadką antypoślizgową	szt	32,0			
50	stopnica schodowa	drewno sosnowe, gr 4 cm	m3	2,0			
51	tablica ogłoszeniowa	Wymiar 60/40 cm	szt	30,0			
52	tarcica obrzynana wymiarowa nasycona	wymiary powyżej 10/10 cm kl II	m3	1,0			
53	Tralka 1,10 m	drewno sosnowe średnio-zdobione	szt	64,0			
54	wkład szybowy do okien pcv	4/16/4mm	m2	2,0			
55	wkładka patentowa	30/30 mm	szt	32,0			
56	wkładka patentowa	30/40 mm	szt	32,0			
57	wykładzina gumolit	PCV gr. 2,5 mm - warstwa użytkowa 0,15mm	m2	50,0			
58	zakrętka okienna	Korbkowa , ocynkowana	szt	5,0			
59	zamek do skrzynki na listy	kasetowy	szt	60,0			
60	zamek typu Łucznicz	zamek wierzchni 50/60 z wkładką patentową	szt	40,0			

61	zamek wpuszczany bramowy	Rozstaw 65/90 mm	szt	10,0			
62	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 72/50	szt	30,0			
63	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 72/60	szt	15,0			
64	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 90/50	szt	15,0			
65	zamek wpuszczany zwykły	Rozstaw: 90/60	szt	30,0			
66	zasuwa ryglowa 170 mm	sprężynowa, ocynkowana	szt	32,0			
67	zasuwa ryglowa 230 mm	sprężynowa, ocynkowana	szt	32,0			
68	zawias drzwiowy	wkręcany o wym 15/50 mm, ocynkowany	szt	20,0			
69	zawias pasowy	Wymiary 40/800/4 mm , malowany proszkowo mocowany na 4 śruby stolarskie	szt	50,0			
70	zawias splatany	Wymiary: 150/35 mm	szt	32,0			
71	zawias splatany	Wymiary: 40/40 mm	szt	20,0			
72	zamek nawierzchniowy	garażowy na klucz prosty	szt	8,0			
73	zasuwa rygiel na kłódkę	Rozmiar 220 mm	szt	8			

łączna wartość netto [PLN]	łączna wartość VAT [PLN]	łączna wartość brutto [PLN]

UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)