

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy  
ADRES INWESTYCJI : Siemianowice Śląskie - ul. Niepodległości 18  
INWESTOR : Gmina Siemianowice Śląskie  
ADRES INWESTORA : 41-100 Siemianowice Śląskie; ul. Jana Pawła II 10  
BRANŻA : ROBOTY DROGOWE

DATA OPRACOWANIA : czerwiec/2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec/2020

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podstawa                            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------|--------|
| <b>SIEMIANOWICE UL NIEPODLEGŁOŚCI 18 - ZABEZPIECZENIE SKARPY</b> |                                     |  |                                  |         |        |
| 1  | KNR 2-01<br>0202-03<br>0214-04      | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km<br>27,5*0,60 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 16,500  | 16,500 |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 16,500 |
| 2  | WG OBM.                             | Opłata za przyjęcie na wysypisko i składowisko gruzu<br>27,5*0,6*1,9   | t<br>t                           | 31,350  | 31,350 |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 31,350 |
| 3  | KNR 2-31<br>0103-02                 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV<br>27,5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 27,500  | 27,500 |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 27,500 |
| 4  | KNR 2-31<br>0401-08                 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV<br>8<pod palisadę>  | m<br>m                           | 8,000   | 8,000  |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 8,000  |
| 5  | KNR 2-31<br>0403-01<br>kalk. własna | Ułożenie palisady betonowej o wysokości 120 x18x18 cm na ławie betonowej<br>8< palisada betonowa 120x 18x18 >  | m<br>m                           | 8,000   | 8,000  |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 8,000  |
| 6  | KNR 2-01<br>0506-08                 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu IV<br>5*6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 30,000  | 30,000 |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 30,000 |
| 7  | KNR 2-01<br>0510-01<br>0510-02      | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm<br>6*5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 30,000  | 30,000 |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 30,000 |
| 8  | KNR 2-31<br>0308-03<br>0308-04      | Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 8 cm<br>1,5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1,500   | 1,500  |
|  |                                     |  |                                  | RAZEM   | 1,500  |