

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż bramy w przejeździe					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	0354-08	m ² <brama>2,38*3,46	m ²	8,235	
				RAZEM	8,235
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 50 cm	m		
d.1	0702-06	2,38*2+3,46	m	8,220	
	analogia			RAZEM	8,220
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1	0308-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	0308-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 50 cm	m		
d.1	0708-06	2,38*2+3,46	m	8,220	
	analogia			RAZEM	8,220
6	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1	2611-02	poz.5*0,50	m ²	4,110	
				RAZEM	4,110
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-10	poz.6	m ²	4,110	
				RAZEM	4,110
8		Dostawa i montaż bramy wjazdowej na posesję stalowej prostokątnej dwuskrzydłowej z naświetlem. W skrzydle bramy mają znajdować się drzwi o wymiarach: szerokość 0,90 m, wysokość: 2,0 m. W bramie ma znajdować się zamek z wkładką oraz przygotowanym miejscem pod ewentualny montaż elektrozaczepu. Wykonawca dorobi klucze dla wszystkich lokatorów, administracji i Zakładu Oczyszczania Miasta.	m ²		
d.1	kalk. własna	poz.1	m ²	8,235	
				RAZEM	8,235
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1*0,10	m ³	0,824	
	0108-12	poz.2*0,035*0,5	m ³	0,144	
		poz.3*0,25*0,15*0,08	m ³	0,012	
		poz.4*0,25*0,15*0,08*3	m ³	0,027	
				RAZEM	1,007
10		Utylizacja gruzu	t		
d.1	kalk. własna	poz.9*1,70 < T/m3>	t	1,712	
				RAZEM	1,712